



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DWU-PPGDP-283

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Fontefloor EP 100 Semi-Matt

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu

Zasada 1 (PI) Ochrona przed wnikaniem - 1.3. Nałożenie powłoki (C)

Zasada 5 (PR) Odporność fizyczna/ wzmacnianie powierzchni - 5.1. Nałożenie powłoki (C)

3. Producent:

PPG Deco Polska Sp. z o.o.

ul. Kwidzyńska 8

51-416 Wrocław

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 1504-2:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 1487

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność CO ₂	s _D > 50 m
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I s _D < 5 m
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 kg/(m ² ·h ^{0,5})
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 2,0 N/mm ²
Reakcja na ogień	B _{f1-s1}
Odporność na ścieranie	Ubytek < 3000 mg
Odporność na szok termiczny	NPD
Odporność na uderzenie	Klasa 1 ≥ 4 Nm
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wioletta Ziaja

.....
(imię i nazwisko)

Wrocław, 05.05.2025

.....
(miejsce, data wydania)

Ziaja

.....
(podpis)